

L1 ANSWER 1 OF 1 CA COPYRIGHT 2006 ACS on STN  
AN 120:25605 CA Full-text  
TI Copper-based wood preservative.  
IN Goettsche, Reiner; Bork, Hans Volker; Reuther, Wolfgang  
PA Dr. Wolman GmbH, Germany  
SO Eur. Pat. Appl., 9 pp.  
CODEN: EPXXDW

DT Patent  
LA German  
FAN.CNT 1

	PATENT NO.	KIND	DATE	APPLICATION NO.	DATE
PI	EP 542071	A1	19930519	EP 1992-118675	19921031 <--
	EP 542071	B1	19950920		
	R: AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, NL, PT, SE				
	DE 4137621	A1	19930519	DE 1991-4137621	19911115
	AT 128062	E	19951015	AT 1992-118675	19921031
	ES 2076649	T3	19951101	ES 1992-118675	19921031
PRAI	DE 1991-4137621	A	19911115		

AB Known wood preservatives comprising an alkanolamine and the Cu salt of an organodiazonium dioxide, are improved by addition of a 2nd Cu salt. The ratio of the organodiazonium dioxide Cu salt to the 2nd Cu salt is 1:≥3. Organodiazonium dioxide Cu salts may be formed in situ from organodiazonium alkali metal salts and the 2nd Cu compound. A composition comprised Cu(OH)<sub>2</sub>.CuCO<sub>3</sub> 16.5, ethanolamine 40.0, polyethylenimine 4.0, sebacic acid 10.0, phosphonopropionic acid 5.0, N-cyclohexyldiazonium dioxide K salt 5.5, and water 19.0%.

CS wlabst -



Veröffentlichungsnummer: **0 542 071 A1**

**EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

Anmeldenummer: **92118675.5**

Int. Cl.<sup>5</sup>: **B27K 3/52**

Anmeldetag: **31.10.92**

Priorität: **15.11.91 DE 4137621**

Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
**19.05.93 Patentblatt 93/20**

Benannte Vertragsstaaten:  
**AT BE CH DE DK ES FR GB GR IE IT LI NL PT SE**

Anmelder: **Dr. Wolman GmbH**  
**Dr.- Wolman- Strasse 31- 33**  
**W- 7573 Sinzheim(DE)**

Erfinder: **Goettsche, Reiner, Dr.**  
**Waldstrasse 27**  
**W- 7570 Baden- Baden 19(DE)**  
Erfinder: **Borck, Hans- Volker**  
**Im Kastanienwald 8**  
**W- 7570 Baden- Baden(DE)**  
Erfinder: **Reuther, Wolfgang, Dr.**  
**Am Pferchelhang 16**  
**W- 6900 Heidelberg(DE)**

Vertreter: **Springer, Hans Jörg, Dr. et al**  
**BASF Aktiengesellschaft Patentabteilung**  
**Carl- Bosch- Strasse 38**  
**W- 6700 Ludwigshafen (DE)**

**Holzschutzmittel.**

Holzschutzmittel auf der Basis einer Mischung von Alkanolaminen und dem Kupfersalz eines N-Organodiazoniumdioxyds, die zusätzlich eine Kupferverbindung in einer solchen Menge enthalten, daß das Gewichtsverhältnis Kupfer im Kupfersalz des N-Organodiazoniumdioxyds zu Kupfer in der Kupferverbindung 1:3 bis 1:mehr als 3 beträgt und Verfahren zum Schutz von Holz mit diesem Mittel.

**EP 0 542 071 A1**

Holzschutzmittel auf der Basis anorganischer Kupferverbindungen mit Alkanolaminen als Komplexbildner sind bekannt (EP 89 958). Die Wirksamkeit dieser Mittel gegenüber holzerstörenden Basidiomyceten reicht trotz hoher Kupfergehalte im Vergleich zu bekannten kupfer- und chromathaltigen Salzen mit vergleichbarem Kupfergehalt nicht aus.

Holzschutzmittel auf Basis von Verbindungen des N-Cyclohexyldiazoniumdioxyd (HDO) sind bekannt. Formulierungen mit dem Kupfersalz Cu-HDO und komplexbildenden Aminen sind bekannt (DE 102 474, DE 2 410 603). Es zeigte sich jedoch, daß das Komplexbildungsvermögen von Alkanolaminen in Wasser nicht ausreicht, um mit Cu-HDO in Wasser stabile Lösungen zu bilden. Das Cu-HDO löst sich zwar gut in Alkanolaminen, entsprechende verdünnte Anwendungslösungen dieser Konzentrate in Wasser sind jedoch nicht stabil genug. Das Cu-HDO fällt zum großen Teil spontan oder nach kurzer Zeit aus der wäßrigen Lösung aus.

Es wurde jetzt gefunden, daß Holzschutzmittel auf der Basis einer Mischung von Alkanolamin und dem Kupfersalz eines N-Organodiazoniumdioxyds, enthaltend zusätzlich eine Kupferverbindung in einer solchen Menge, daß das Gewichtsverhältnis Kupfer im Kupfersalz des N-Organodiazoniumdioxyds zu Kupfer in der Kupferverbindung 1:3 bis 1:mehr als 3 beträgt, stabile wässrige Lösungen bilden und eine sehr gute Wirksamkeit gegenüber Basidiomyceten und Termiten besitzen; gleichzeitig wird eine ausreichend tiefe Eindringung der Mischung in das Holz, z.B. bei der Anwendung im Kesseldruckverfahren erreicht. Die zusätzliche Verwendung von Arylcarbonsäuren, Cycloalkylcarbonsäuren oder aliphatischen C<sub>5</sub>-C<sub>20</sub>-Mono- oder Dicarbonsäuren oder ihren Salzen, z.B. den entsprechenden Amin-, Alkali- oder Kupfersalzen in der Mischung verbessert die Stabilität der wässrigen Lösungen.

Das Gewichtsverhältnis Cu in Cu-HDO zu Cu in Cu-Verbindung kann in weiten Grenzen schwanken, beispielsweise 1:5 bis 1:15, insbesondere 1:10.

Die Kupferverbindungen (mit oder ohne Kristallwasser) können als wasserlösliche oder wasserunlösliche Verbindungen eingesetzt werden, z.B. Kupfersulfat, Kupferacetat, Kupferhydroxid, Kupferoxid, Kupferborat, Kupferfluorid, Kupferhydroxidcarbonat (basisches Kupfercarbonat).

Ein Alkanolamin ist insbesondere Monoethanolamin; der Einsatz von anderen Alkanolaminen, z.B. Isopropanolamin, Diethanolamin, Triethanolamin, Methylethanolamin ist möglich. Polyamine, wie z. B. 1,1-, 1,2-Diaminoethanol können verwendet werden; ihre Menge sollte jedoch gering gehalten werden, um die Kupferauswaschung nicht

zu erhöhen. Monoethanolamin wird bevorzugt.

Hierbei wird die Menge der zugesetzten Alkanolamine vorteilhaft so bemessen, da sich in der verdünnten wässrigen Imprägnierlösung ein pH-Wert von 7 oder mehr, vorzugsweise 8,5 bis 11,0 einstellt. Die Menge der Amine soll zur Komplexbildung des Kupfers ausreichen (1-g-Atom Kupfer benötigt ca. 4 mol Äquivalente Amin).

N-Organodiazoniumdioxy-Verbindungen sind z.B. die N-Cyclohexyl-, N-C<sub>4</sub>-C<sub>10</sub>-Alkyl-, insbesondere N-C<sub>5</sub>-C<sub>8</sub>-Alkyl-, N-Aryl-, insbesondere N-Phenyl-diazoniumdioxy-Verbindungen und ihre Mischungen. Metallsalze sind z.B. die Kupfersalze und ihre Mischungen. Solche Verbindungen sind z.B. Bis-(N-Cyclohexyldiazoniumdioxy)-Kupfer, Bis-(N-Alkyldiazoniumdioxy)-Kupfer, Bis-(N-Aryldiazoniumdioxy)-Kupfer. Es können aber auch die Alkali-, Ammonium- oder Aminalsalze des N-Organodiazoniumdioxyds in Mischung mit Kupferverbindungen verwendet werden, so daß sich in wäßriger Lösung durch doppelte Umsetzung die Kupfersalze des N-Organodiazoniumdioxyds bilden.

Aliphatische Carbonsäuren oder Phosphonsäuren können zur Verbesserung der Homogenität der Konzentrate, der Stabilität der Lösungen und zur Einstellung des gewünschten pH-Wertes zugesetzt werden. Solche Säuren sind z.B. Hexansäure, Heptansäuren, verzweigte Carbonsäuren, wie z.B. Ethylhexansäure, Isooctansäure; Neocarbonsäuren, aliphatische Dicarbonsäuren, wie z.B. Sebacinsäure, Dodecandicarbonsäure, Cycloalkylcarbonsäuren, wie z.B. Cyclohexansäure, Arylcarbonsäuren, wie z.B. Benzoesäure, 3- oder 4-Hydroxybenzoesäure, Phosphonsäuren, z.B. Phosphonopropionsäure.

Bei Verwendung der obengenannten Säuren ist es teilweise von Vorteil, durch Zusatz von komplexbildenden, polymeren Stickstoffverbindungen die Holzschutzmitteleindringung bei großtechnischen Verfahren zu verbessern. Komplexbildende, polymere Stickstoffverbindungen sind z.B. Polyethylenimine, Polyamidoamine (Kondensationsprodukte von Polyaminen mit Adipinsäure), Kondensationsprodukte z.B. auf Basis Diethylentriamin/Triethanolamin und/oder Diethanolamin/Diethylentriamin.


Polyethylenimine (PEI) sind bekannt und entstehen durch Polymerisation von 1,2-Ethylenimin. In ihnen liegt der Stickstoff primär (Endgruppe), sekundär und tertiär (Verzweigung) vor. Geeignet sind Polyethylenimine mit n größer als 10; sehr gute Ergebnisse wurden erzielt bei der Verwendung von PEI mit einem Polymerisationsgrad n zwischen 50 und 1000.

Polyamidoamine entstehen beispielsweise durch Umsetzung von Diethylentriamin mit Adipinsäure bei 150 bis 200 °C.

Weitere Kondensationsprodukte entstehen beispielsweise durch Erhitzen von Diethanolamin oder Triethanolamin auf 200 bis 220 °C in Gegenwart von Phosphonsäure ( $H_3PO_3$ ).

Die Holzschutzmittel können ggf. weitere Verbindungen, z.B. Verbindungen mit einem fungiziden Anion wie beispielsweise eine Borverbindung (z.B. Alkaliborat, Aminborat, Borsäure, Borsäureester), Fluoride (z.B. Kaliumfluorid und/oder Salze der Fluoroborsäure und/oder fluorophosphorsäure und/oder Difluorophosphorsäure), enthalten.

Durch den Zusatz weiterer Wirkstoffe kann die Wirkungsbreite der erfindungsgemäßen Holzschutzmittel ggf. verbessert werden. Geeignete Verbindungen sind z.B. Organozinnverbindungen, besonders Tributyl(TBT)zinnverbindungen, Isotiazolinverbindungen der folgenden Formel



$R^1$  ist Wasserstoff, ein Alkyl-, Alkenyl-, Alkinylrest mit 1 bis 18 Kohlenstoffatomen, Cycloalkylrest mit einem  $C_3$ - bis  $C_6$ -Ring und mit bis zu 12 Kohlenstoffatomen, einem Arylrest mit bis zu 19 Kohlenstoffatomen

$R^2, R^3$  unabhängig voneinander Hydrogen-, Halogen- oder  $C_1$ - bis  $C_4$ -Alkylrest bzw.  $R^2$  und  $R^3$  Teil eines Aromatenrestes.

Auch ein Zusatz weiterer Fungizide oder Insektizide ist möglich, teilweise in emulgierter Form, wie

1-(2-(2,4-Dichlorphenyl)-methyl-1,3-dioxolan-2-ylmethyl)-1H-1,2,4-triazol  
1-(2-(2,4-Dichlorphenyl)-1,3-dioxolan-2-ylmethyl)-1H-1,2,4-triazol (Azaconazol)  
1-(2-(2,4-Dichlorphenyl)-4-ethyl-1,3-dioxolan-2-ylmethyl)-1H-1,2,4-triazol  
1-(2-(2,4-Dichlorphenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-ylmethyl)-1H-1,2,4-triazol (Propiconazol)

1-(2-(2,4-Dichlorphenyl)-4-phenyl-1,3-dioxolan-2-ylmethyl)-1H-1,2,4-triazol  
a-tert.-Butyl-a-(p-chlorphenylethyl)-H-1,2,4-triazol-1-ethanol (Tebuconazol).

Zusätzlich können z.B. folgende Verbindungen zugesetzt werden:

Quatäre Ammoniumverbindungen, z.B. der allgemeinen Formel  $R^1R^2R^3R^4N^+Z^-$ , wobei

$R^1$  einen Alkylrest mit 8 bis 20 Kohlenstoffatomen, insbesondere einen Alkylrest mit 12 bis 20 Kohlenstoffatomen oder einen Benzylrest bedeutet, der ggf. durch  $C_1$ - bis  $C_{20}$ -Alkyl oder Halogen substituiert ist,

$R^2$   $C_1$ - bis  $C_6$ -Alkyl,  $C_3$ - bis  $C_9$ -Alkoxyalkyl, Polymeres Ethylenoxid (EO) oder Propylenoxid (PO) mit EO bzw. PO  $n = 2$  bis 50,

$R^3$   $C_1$ - bis  $C_6$ -Alkyl,  $C_3$ - bis  $C_4$ -Alkoxy, Polymeres Ethylenoxid (EO) oder Propylenoxid (PO) mit EO bzw. PO  $n = 2$  bis 50,

$R^4$   $C_1$ - bis  $C_{20}$ -Alkyl bedeutet oder je zwei der Reste  $R^1$  bis  $R^4$  zusammen mit dem Stickstoffatom einen heterocyclischen Rest bilden, der 4 bis 5 C-Atome und eine, zwei oder drei Doppelbindungen enthält, wobei die Kohlenstoffatome gegebenenfalls durch  $C_1$ - bis  $C_4$ -Alkyl oder Halogen substituiert sind und Z einen Säurerest, z.B. Halogenid, bedeutet.

Phosphoniumverbindungen der Formel

$R^1_3R^2P + Y -$

in der

$R^1$  einen Alkylrest mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen, einen Hydroxylalkylrest mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen oder einen Phenylrest,

$R^2$  einen Alkylrest mit 8 bis 18 Kohlenstoffatomen und

Y einen Säurerest, insbesondere ein Halogenidanion,

bedeutet, die Reste  $R^1$  und  $R^2$  sind vorzugsweise geradkettig.

Beispiele für derartige Phosphoniumverbindungen sind Trimethyl-n-dodecylphosphoniumchlorid, Triethyl-n-decylphosphoniumbromid, Tri-n-propyl-n-tetradecylphosphoniumchlorid, Trimethylol-n-hexadecylphosphoniumchlorid, Tri-n-butyl-n-tetra-decylphosphoniumchlorid, Tri-n-butyl-n-dodecylphosphoniumbromid, Tri-n-butyl-n-decylphosphoniumchlorid, Tri-n-butyl-n-hexadecylphosphoniumbromid, Tri-n-hexyl-n-decylphosphoniumchlorid, Triphenyl-n-dodecylphosphoniumchlorid, Triphenyl-n-tetradecylphosphoniumbromid, Triphenyl-n-octadecylphosphoniumchlorid.

Ferner können zugesetzt werden:

N-Tridecyl-2,6-dimethylmorpholin (Tridemorph) und/oder 4-(3-para-tertiär-butylphenyl)-2-methyl-propyl-2,6-cis-dimethylmorpholin (Fenpropimorph) und/oder chlorierte Phenole, Tetrachlorisophthalsäure-dinitril

N-Cyclohexyl-N-methoxy-2,5-dimethyl-

furan - 3 - carbonsäureamid  
 N - Dimethyl - N' - phenyl - (N - fluormethylthio) - sulfamid  
 N,N - Dimethyl - N' - toluyl - (N - fluormethylthio) - sulfamid  
 Benzimidazol - 2 - carbaminsäure - methylester  
 2 - Thiocyanomethyl - thiobenzothiazol  
 2 - Todbenzoesäureanilid  
 1 - (1',2',4' - Triazolyl - 1') - (1 - (14' - chlorphenoxy) - 3,3 - dimethylbutan - 2 - on  
 1 - (1',2',4' - Triazolyl - 1') - (1 - (4' - chlorphenoxy) - 3,3 - dimethyl - butan - 2 - ol  
 Hexachlorcyclohexan  
 0,0,Diethyl - dithio - phosphoryl - methyl - 6 - chlorbenoxazon  
 2 - (1,3 - Thiazol - 4yl) - benzimidazol  
 N - Trichlormethylthio - 3,6,7,8 - tetrahydrophthalimid  
 N - (1,1,2,2 - Tetrachlorethylthio) - 3,6,7,8 - tetrahydrophthalimid  
 N - Trichlormethylthiophthalimid  
 3 - Iodo - 2propylbutylcarbammat  
 0,0 - Dimethyl - S - (2 - methylamino - 2 - oxoethyl) - dithiophosphat  
 0,0 - Dimethyl - O - (3,5,6 - trichlor - 2 - pyridyl) - thiophosphat  
 0,0 - Dimethyl - S - (N - phthalimido) - methylidithiophosphat  
 0,0 - Diethyl - O - (a - cyanbenzyliden - amino) - thiophosphat  
 6,7,8,9,10 - Hexachlor,  
 1,5,6a,9,9a - hexahydro - 6,9 - methano - 2,3,4 - benzo - dioxothiepien - 3 - oxid  
 (4 - Ethoxyphenyl) - (dimethyl) - (3 - (4 - fluoro - 3 - phenoxy - phenyl) - propyl - silane  
 2 - sek. - Butyl - phenyl - N - methylcarbammat  
 2 - 1 - Propoxyphenyl - N - methyl - carbamat  
 N - Methyl - 1 - naphthyl - carbamat  
 Norbonen - dimethanohexa - chlorcyclosulfit  
 1 - (4 - Chlorphenyl) - 3 - (2,6 - di - fluorbenzoyl) - harnstoff  
 synthetische Pyrethroide, wie  
 (+) - 3 - (2,2 - Dichlorvinyl - 2,2 - dimethyl) - cyclopropan - 1 - carbonsäure - 3 - phenoxy - benzylester  
 3 - (2,2 - Dichlorvinyl - 2,2 - dimethyl) - cyclopropan - 1 - carbonsäure - a - Cyano - 3,3 - phenoxybenzylester  
 3 - (2,2 - Dibromvinyl - 2,2 - dimethyl) - a - cyano - m - phenoxybenzyl - 1R,3R) - cyclopropan - carboxylat(Deltamethrin)  
 a - Cyano - 3 - phenoxybenzyl - isopropyl - 2,4 - chlorphenylacetat.

Die wasserverdünnbaren Holzschutzmittel enthalten - in konzentrierter Form - das Kupfer berechnet als Metall im allgemeinen, z.B. in einer Menge von 1,0 bis 15,0 % (Gewichtsprozent).

Geeignete Konzentrate bestehen z.B. aus  
 2,50 bis 45,0 % insbesondere 10 bis 20 % Kupferverbindungen  
 10,00 bis 50,0 % insbesondere 30 bis 50 % Alkanolamin  
 1,00 bis 12,5 % insbesondere 2 bis 10 % Bis - (N - Organodiazoniumdioxy) - Kupfer  
 0 bis 40,0 % insbesondere 5 bis 15 % Verbindung mit einem fungiziden anorganischen oder organischen Anion  
 0 bis 30,0 % insbesondere 5 bis 25 % einer aliphatischen Mono - oder Dicarbonsäure und/oder Cycloalkylcarbonsäure und/oder Cycloarylcarbon - säure oder Phosphonsäure  
 0 bis 10,0 % insbesondere 2 bis 8 % einer komplexbildenden, polymeren Stickstoffverbindung, wobei die Summe jeweils 100 Gew.% ergibt sowie ggf. untergeordnete Mengen an anderen Bestand - teilen, wie z.B. Ammoniak, Korrosionsinhibitoren, komplexbildenden säuren (z.B. Nitrilotriessigsäure, Ethylendiamintetraessigsäure bei Verwendung von Wasser mit höheren Härtegraden) und erforderli - chenfalls Wasser, dessen Anteil jedoch im allge - meinen gering gehalten werden kann und das im wesentlichen der Handhabung dient.

Die N - Organodiazoniumdioxy - Verbindungen sind dabei maximal in einer solchen Menge in der Mischung enthalten, daß nicht mehr als 25 Gew.% des Gesamtkupfers zu Bis - (N - Organodiazoni - umdioxy) - Kupfer umgesetzt werden kann oder als solches in der Mischung enthalten ist. Das Ge - wichtsverhältnis Kupfer in Form von N - Organodiazoniumdioxy - Salz zu Kupfer in Form einer Kupferverbindung beträgt also berechnet als Kupfermetall 1:3 bis 1:mehr als 3.

Die Erfindung erstreckt sich jedoch neben den Holzschutzmitteln (Konzentrate) gleichermaßen auch auf die durch Verdünnung der Konzentrate mit Wasser herstellbaren Imprägnierlösungen ent - sprechend geringerer Einzelkonzentration. Die An - wendungskonzentration beträgt z.B. 0,01 bis 2,50 Gew.% Kupfer, berechnet als Metall, in der wäs - serigen Imprägnierlösung, je nach Art der Imprä - gnierung und des Gefährungsgrades des zu im - prägnierenden Holzes.

Für den Fall, daß eine komplexbildende poly - mere Stickstoffverbindung zu der Mischung zuge - setzt wird, wird diese nur in untergeordneten Mengen zugesetzt, z.B. in einem Gewichtsverhält - nis Polyamin zu Alkanolamin wie 1:5 bis 1:mehr als 5.

Durch Auflösen der Kupferverbindungen, ggf. unter Wärmezufuhr, in den Alkanolaminen, ggf. unter Säure - oder Wasserzugabe entstehen hochkonzentrierte Pasten, flüssige Konzentrate oder auch Zwei - Phasen - Mischungen, die nach dem Verdünnen mit Wasser zum Imprägnieren von Holz verwendet werden können. Sie ergeben auch

bei hoher Konzentration in Wasser eine klare Flüssigkeit.

Die Anwendung der Imprägnierlösung zum Schutz von Holz kann durch handwerkliche Verfahren wie Sprühen, Streichen, Tauchen, Trogtränken oder durch großtechnische Verfahren wie Kesseldruckverfahren, Wechseldruckverfahren, Doppelvakuumverfahren erfolgen. Unter "Holz" sind sowohl massives Holz als auch Holzwerkstoffe wie Spanplatten, Sperrholz zu verstehen; hier kann ggf. das Holzschutzmittel auch im Leimuntermischverfahren bei der Herstellung der Holzwerkstoffe eingebracht werden.

Die Kupferfixierung der erfindungsgemäßen Holzschutzmittel im Holz ist hoch, bei Einsatz für großtechnische Verfahren liegt sie bei mehr als 90 %.

Die Konzentrate oder Lösungen können durch wasserunlösliche oder in Wasser emulgierbare Farbstoffe und/oder Pigmentpräparationen eingefärbt werden. Eine Zugabe von Wachs-, Paraffin- und/oder Acrylatdispersionen zur Erzielung einer wasserabweisenden Wirkung oder Verbesserung der Fixierung ist möglich.

Die Konzentrate können ggf. auch in bindemittelenthaltende wasserverdünnbare Systeme (Grundierungen, Lasuren) eingearbeitet werden.

Die folgenden Beispiele erläutern die Erfindung.

Bestimmung der Wirkung gegen holzerstörende Pilze.

Das Verfahren dient zur Bestimmung der vorbeugenden Wirkung von Holzschutzmitteln gegen holzerstörende Pilze.

Gleichartige, bei 103 °C bis zur Gewichtskonstanz getrocknete Kiefernspiltholzklötzchen (5 x 2,5 x 1,5 cm) werden mit definierten Mengen des zu prüfenden Holzschutzmittels vollgetränkt, nach einer Fixierzeit von 4 Wochen mit Wasser ausgewaschen (Auswaschung der Wirkstoffmischung aus dem Holz) und in Glasschalen dem Angriff von Kulturen holzerstörender Pilze ausgesetzt. Als Nährboden für die Pilze dient Malzager (enthaltend 4 % Malzextrakt). Die durch den Pilzbefall bewirkte Zerstörung des Holzes wird durch den Gewichtsverlust der Probehölzer erfaßt; ein Gewichtsverlust von 3 % und mehr wird als Holzerstörung gewertet.

Ein Teil dieser imprägnierten, nach Fixierung ausgewaschenen Kiefernspiltholzklötzchen wurde gleichzeitig zur Überprüfung der Wirksamkeit gegen Termiten verwendet.

Der Nachweis der Wirksamkeit gegen Termiten erfolgte mit der aggressiven Termitenart *Heterotermes indicola*, welche ein aggressiveres Verhalten als die normalerweise zur Prüfung verwendeten Termitenarten zeigt.

Nach Auswaschung und Abtrocknung wurden die imprägnierten Prüfklotzchen in ein Prüfgefäß gelegt. Zur Prüfung wurden 200 Tiere abgezählt und in das Prüfgefäß gesetzt. Jeweils im Abstand von 7 Tagen wurde die Aktivität der Termiten visuell geprüft. Bei nicht mehr vorhandener Aktivität wurden die Klötzchen aus dem Prüfgefäß herausgenommen und beurteilt und die Anzahl der überlebenden Tiere ermittelt. Bei noch vorhandener Aktivität der Tiere blieben die Klötzchen noch einmal 6 Wochen im Prüfgefäß, danach wurde der Angriff durch die Termiten visuell beurteilt.

Unabhängig hiervon wurde die Stabilität der anwendungsfertigen verdünnten wäßrigen Lösung des Holzschutzmittels bei 20 °C über eine Standarddauer von 14 Tagen geprüft.

#### Vergleichsbeispiel A (nicht erfindungsgemäß)

50 % Cu-HDO

50 % Monoethanolamin

Bei Verdünnung mit Wasser auf Anwendungskonzentrationen von 0,5 - 25 % starke Ausfällungen von Cu-HDO, entsprechende Lösungen können nicht eingesetzt werden.

#### Vergleichsbeispiel B (nicht erfindungsgemäß)

20 % Cu(OH)<sub>2</sub>·CuCO<sub>3</sub>

45 % Monoethanolamin

10 % Borsäure

25 % Wasser

Anwendungskonzentrationen von 4 % in Wasser (4 Teile Konzentrat und 96 Teile Wasser).

Pilzprüfung mittlere Schutzmittelaufnahme (Konzentrat): 29,5 kg/m<sup>3</sup>.

Die Prüfklotzchen werden von den Prüfpilzen *Coniophora puteana* und *Poria placenta* stark angegriffen, die Gewichtsverluste nach Pilzprüfung liegen bei über 20 %.

Termitenprüfung:

mittlere Schutzmittelaufnahme (Konzentrat): 29,2 kg/m<sup>3</sup>

Prüfzeitraum:

6 Wochen

Angriff:

Klotzchen befressen

überlebende Tiere:

mehr als 100.

#### Vergleichsbeispiel C (nicht erfindungsgemäß)

17,5 % Cu(OH)<sub>2</sub>·CuCO<sub>3</sub>

42,0 % Monoethanolamin

30,0 % Borsäure

10,5 % Wasser

Anwendungskonzentration 4 % in Wasser.

Pilzprüfung mittlere Schutzmittelaufnahme

(Konzentrat): 29,0 kg/m<sup>3</sup>

Die Prüfklotzchen werden von den Prüfpilzen *Coniophora puteana* und *Poria placenta* stark angegriffen, die Gewichtsverluste nach Pilzprüfung liegen bei über 20 %.

Termitenprüfung:

(mittlere Schutzmittelaufnahme (Konzentrat): 29,4 kg/m<sup>3</sup>

Prüfzeitraum:

6 Wochen

Angriff:

Klotzchen befressen

Überlebende Tiere:

ca. 100

#### Beispiel 1 (erfindungsgemäß)

16,0 % Cu(OH)<sub>2</sub> CuCO<sub>3</sub>

36,0 % Monoethanolamin

5,0 % Polyethylenimin n = ca. 100

20,0 % Benzoesäure

7,5 % Borsäure

4,5 % K-HDO (Kaliumsalz des HDO)

11,0 % Wasser

Gewichtsverhältnis Cu-HDO zu Cu-Verbindung berechnet als Kupfermetall 1:11

Anwendungskonzentration: 2,5 % in Wasser

Stabilität: Die Lösung in Wasser ist stabil.

Pilzprüfung: mittlere Schutzmittelaufnahme 18,0 kg/m<sup>3</sup>

Die Prüfklotzchen werden durch die Prüfpilze *Coniophora puteana* und *Poria placenta* nicht angegriffen.

Termitenprüfung:

mittlere Schutzmittelaufnahme 18,1 kg/m<sup>3</sup>

Prüfzeitraum:

4 Wochen

Angriff:

eine kleine Nagespur

Überlebende Tiere:

0

#### Beispiel 2

17,5 % Cu(OH)<sub>2</sub> CuCO<sub>3</sub>

40,0 % Monoethanolamin

6,0 % Polyamidoamin

6,0 % Sebacinsäure

4,0 % Isooctansäure

10,0 % Borsäure

5,0 % K-HDO

11,5 % H<sub>2</sub>O

Gewichtsverhältnis Cu-HDO zu Cu-Verbindung wie 1:11

Anwendungskonzentration: 2,5 % in Wasser

Stabilität: Die Lösung in Wasser ist stabil

Pilzprüfung: mittlere Schutzmittelaufnahme 17,9 kg/m<sup>3</sup>

kein Angriff durch *Coniophora puteana* und *Poria placenta*

Termitenprüfung:

mittlere Schutzmittelaufnahme 18,1 kg/m<sup>3</sup>

Prüfzeitraum:

4 Wochen

Angriff:

kein Angriff

Überlebende Tiere:

0

#### Beispiel 3

17,5 % Cu(OH)<sub>2</sub> CuCO<sub>3</sub>

15 42,5 % Monoethanolamin

10,0 % Sebacinsäure

12,5 % Borsäure

4,5 % K-HDO

13,0 % H<sub>2</sub>O

20 Gewichtsverhältnis Cu-HDO zu Cu-Verbindung wie 1:12

Anwendungskonzentration: 2,5 % in Wasser

Stabilität: Die Lösung in Wasser ist stabil

25 Pilzprüfung: mittlere Schutzmittelaufnahme: 18,1 kg/m<sup>3</sup> kein Angriff durch *Coniophora puteana* und *Poria placenta*

Termitenprüfung:

mittlere Schutzmittelaufnahme 18,0 kg/m<sup>3</sup>

Prüfzeitraum:

30 4 Wochen

Angriff:

Nagespuren

Überlebende Tiere:

0

#### Beispiel 4

16,0 % Cu(OH)<sub>2</sub> CuCO<sub>3</sub>

5,0 % Bis-(N-C<sub>5</sub>-C<sub>8</sub>-Alkyldiazoniumdioxy)-

40 Kupfer

42,0 % Ethanolamin

4,0 % Polyethylenimin n = ca 100

12,5 % Borsäure

10,0 % Sebacinsäure

45 10,5 % H<sub>2</sub>O

Gewichtsverhältnis Cu-Alkyldiazoniumdioxy zu Cu-Verbindung wie 1:10

Anwendungskonzentration: 2,5 % in Wasser

Stabilität: Die Lösung in Wasser ist stabil

50 Pilzprüfung: mittlere Schutzmittelaufnahme: 17,8 kg/m<sup>3</sup> kein Angriff durch *Coniophora puteana* und *Poria placenta*

Termitenprüfung:

mittlere Schutzmittelaufnahme: 17,8 kg/m<sup>3</sup>

Prüfzeitraum:

55 3 Wochen

Angriff:

Nagespuren

Überlebende Tiere:  
0

#### Beispiel 5

16,0 % Cu(OH)<sub>2</sub> CuCO<sub>3</sub>  
4,5 % Cu - HDO  
41,0 % Ethanolamin  
6,0 % Polyamidoamin  
10,0 % H<sub>3</sub>BO<sub>5</sub>  
10,0 % Sebacinsäure  
12,5 % H<sub>2</sub>O  
Gewichtsverhältnis Cu - HDO zu Cu - Verbindung  
wie 1:10  
Anwendungskonzentration: 2,5 % in Wasser  
Stabilität: Die Lösung in Wasser ist stabil  
Pilzprüfung: mittlere Schutzmittelaufnahme 17,8  
kg/m<sup>3</sup> kein Angriff durch Coniophora puteana und  
Poria placenta  
Termitenprüfung:  
mittlere Schutzmittelaufnahme 18,0 kg/m<sup>3</sup>  
Prüfzeitraum:  
4 Wochen  
Angriff:  
eine kleine Nagespur  
Überlebende Tiere:  
0

#### Beispiel 6

16,5 % Cu(OH)<sub>2</sub> CuCO<sub>3</sub>  
40,0 % Ethanolamin  
4,0 % Polyethylenimin n = ca. 150  
10,0 % Sebacinsäure  
5,0 % Phosphonopropionsäure  
5,5 % K - HDO  
19,0 % H<sub>2</sub>O  
Gewichtsverhältnis Cu - HDO zu Cu - Verbindung  
1:9  
Anwendungskonzentration:  
2,5 % in Wasser  
Stabilität:  
Die Lösung in Wasser ist stabil  
Termitenprüfung:  
mittlere Schutzmittelaufnahme 18,2 kg/m<sup>3</sup>  
Prüfzeitraum:  
4 Wochen  
Angriff:  
Nagespuren  
Überlebende Tiere:  
0

#### Beispiel 7

17,5 % Cu(OH)<sub>2</sub> CuCO<sub>3</sub>  
42,0 % Ethanolamin  
5,0 % Polyethylenimin n = ca. 500  
10,0 % Dodecandicarbonsäure

10,0 % Borsäure  
5,0 % K - HDO  
10,5 % H<sub>2</sub>O  
Gewichtsverhältnis Cu - HDO zu Cu - Verbindung  
1:11  
Anwendungskonzentration:  
2,5 % in Wasser  
Stabilität:  
Die Lösung in Wasser ist stabil  
Termitenprüfung:  
Mittlere Schutzmittelaufnahme 18,1 kg/m<sup>3</sup>  
Prüfzeitraum:  
4 Wochen  
Angriff:  
Nagespuren  
Überlebende Tiere:  
0

#### Schutzmitteleindringung

20 Es wurde die Schutzmitteleindringung der erfin-  
dungsgemäßen Mischung durch einen Praxisver-  
such mit Kiefernpalisaden überprüft. Hierzu wurde  
eine Palisade (1 m Länge, Durchmesser 20 cm,  
Splintholzbereich mehr als 3 cm) im Kesseldruck-  
verfahren (45 Min Vakuum: weniger als 90 % des  
normalen Luftdrucks und 3 Stunden Druck: 8 bar)  
mit einer 2,5 %igen Lösung imprägniert. Nach ei-  
ner Fixierzeit von 4 Wochen wurden aus der Mitte  
der Palisaden Scheiben von 5 cm Dicke heraus-  
geschnitten und aus diesen im äußeren Bereich ca.  
2 cm dicke und ca. 2,5 cm breite Klötzchen her-  
ausgeschnitten, die Klötzchen repräsentieren Holz  
aus dem Eindringungsbereich 0 - 2 cm. Diese  
Klötzchen wurden einer Auswaschung unterworfen  
und dann gegenüber den Prüfpilzen Coniophora  
puteana und Poria placenta geprüft. Nach Abschluß  
dieser Prüfung waren die Prüfklotzchen zwar leicht  
von den Pilzen bewachsen, wurden jedoch nicht  
angegriffen, es konnte keine Holzzerstörung fest-  
gestellt werden.

#### Patentansprüche

- 45 1. Wäßriges Holzschutzmittel auf der Basis einer  
Mischung von Alkanolamin und dem Kupfer-  
salz eines N-Organodiazoniumdioxyds, ent-  
haltend zusätzlich eine Kupferverbindung in  
einer solchen Menge, daß das Gewichtsver-  
hältnis Kupfer im Kupfersalz des N-Organo-  
diazoniumdioxyds zu Kupfer in der Kupferver-  
50 bindung 1:3 bis 1:mehr als 3 beträgt.
- 55 2. Mittel gemäß Anspruch 1 enthaltend das  
Kupfersalz des N-Cyclohexyldiazoniumdiox-  
yds.



3. Mittel gemäß Anspruch 1 enthaltend Mono-ethanolamin.
  4. Mittel gemäß Anspruch 1 enthaltend Kupferhydroxycarbonat. 5
  5. Verfahren zum Schutz von Holz, dadurch gekennzeichnet, daß man Holz mit einem Mittel gemäß Anspruch 1 behandelt. 10
  6. Verfahren zum Schutz von Holz, dadurch gekennzeichnet, daß man Holz mit einer Mischung aus Wasser und einem Mittel gemäß Anspruch 1 behandelt. 15
  7. Verwendung eines Mittels gemäß Anspruch 1 zum Schutz von Holz.
  8. Verwendung einer Mischung aus Wasser und einem Mittel gemäß Anspruch 1 zum Schutz von Holz. 20
  9. Mischung aus Wasser und einem Mittel gemäß Anspruch 1. 25
- 30
- 35
- 40
- 45
- 50
- 55
- 8

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.5)
X	DE-A-3 835 370 (DR. WOLMAN GMBH) * Seite 2, Zeile 1 - Zeile 54 *	1-9	B27K3/52
X	EP-A-0 431 315 (DR. WOLMAN GMBH) * Seite 2, Zeile 29 - Zeile 31 * * Seite 3, Zeile 9 - Zeile 11 * * Beispiele 1-10 *	1-9	
A	DE-A-3 743 821 (DR. WOLMAN GMBH) * Beispiel 7 *	1-9	
A	EP-A-0 238 051 (DR. WOLMAN GMBH)		
A	EP-A-0 270 848 (DR. WOLMAN GMBH)		
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.5)
			B27K
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenart DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 01 FEBRUAR 1993	Freier DALKAFUKI A.
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument ..... & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur			